

DATOS TÉCNICOS: MATERIALES UTILIZADOS

Piezas producidas en acero C43 UNI 7847. Resistencia mínima N/mm² 600:

Parts produced in C43 steel UNI 7847. Minimum strength of 600 N/mm²:

Piñones - Coronas <i>Sprockets - Plate wheels</i>	S.D.T.	3/8 (06B) de Z.08 A Z.40
	S.D.T.	1/2 x 5/16(08B) de Z.08 A Z.40
	S.D.T.	5/8 (10B) de Z.08 A Z.35
	S.D.T.	3/4 (12B) de Z.08 A Z.30
	S.D.T.	1" (16B) de Z.08 A Z.21
	S.D.T.	1" 1/4 (20B) de Z.08 A Z.21
	S.D.T.	1" 1/2 (24B) de Z.08 A Z.21
	S.D.T.	1" 3/4 (28B) de Z.08 A Z.21
	S.D.T.	2" (32B) de Z.08 A Z.21

Piñones para casquillos cónicos <i>Taper bored sprockets</i>	C43 UNI 7847 Piñones S.D.T. del paso 3/8 a paso 1" <i>C43 UNI 7847 Sprockets S.D.T. from 3/8 pitch to 1" Pitch</i>
---	---

Cremalleras <i>Spurger rack</i>	C40 UNI 7845 Toda la producción <i>C40 UNI 7845 Whole of production</i>
------------------------------------	--

Rueda dentada cilíndrica <i>Spur gears</i>	C43 UNI 7847 Toda la producción <i>C43 UNI 7847 Whole of production</i>
---	--

Pares cónicos <i>Bevel gears pairs</i>	C43 UNI 7847 Toda la producción <i>C43 UNI 7847 Whole of production</i>
---	--

Piezas producidas en acero común. Resistencia mínima 410 N/mm²:

Parts produced in standard steel. Minimum strength of 410 N/mm²:

Todos los productos no incluidos en el citado cuadro ni en los productos en fundición de hierro
All of the products which are not included in the table above and which are not made from cast iron.

Piezas producidas en fundición de hierro G22:

Parts produced in G22 cast iron:

Todos los productos con la especificación FUNDICIÓN
All of the products that have the specific CAST IRON indication